


jura[®]



IMPRESSA F50 / F5 / F505
Kurzanleitung

Erste Inbetriebnahme



- Netzschalter (auf Rückseite) ein (I)
- Bohnen füllen
- Betriebstaste  drücken




Displaytext: **SPRACHE DEUTSCH**

- Rotary Switch drehen, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird
- Rotary Switch drücken, um Auswahl zu bestätigen
- Wassertank nach oben herausziehen
- Wassertank füllen und einsetzen




Displaytext: **HAHN AUF**

- Gefäß unter Profi-Auto-Cappuccino-Düse stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen



Displaytext: **PFLEGE DRÜCKEN**

- Gefäß unter höhenverstellbaren Kaffeeauslauf stellen
- Bei Displayaufforderung Pflögetaste  drücken

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Filter einsetzen (bei erster Inbetriebnahme)



- Wassertank entfernen
- Patronenhalterung (1) hochklappen
- Filterpatrone (2) mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen
- Patronenhalterung (1) schließen (rastet hörbar ein)
- Wassertank füllen und einsetzen




- Programmierungstaste P gedrückt halten, bis im Display **FILTER** erscheint



- Rotary Switch drücken, um Einstellung zu bestätigen
- Rotary Switch drehen, bis im Display **JA** erscheint
- Rotary Switch drücken, um Einstellung zu bestätigen




- Gefäß (mind. 0.5 Liter) unter Profi-Auto-Cappuccino-Düse stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen

Das Gerät ist für den Bezug bereit


Reinigung (Dauer: ca. 15 Minuten)



Displaytext: **BEREIT REINIGEN**


- Pflegetaste  gedrückt halten, bis im Display **SCHALE LEEREN** erscheint
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen



- Tropfgitter entfernen
- Gefäß (ca. 1 Liter) unter Kaffeeauslauf stellen
- Pflegetaste  drücken



Displaytext: **TABLETTE BEIGEBEN**

- Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee öffnen
- JURA-Reinigungstablette einwerfen und Deckel schließen
- Pflegetaste  drücken



Displaytext: **SCHALE LEEREN**

- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
- Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee nach beendetem Reinigungsvorgang mit Lappen kurz nachreiben



Das Gerät ist für den Bezug bereit

Filter wechseln

Nach Bezug von 50 Litern Wasser oder spätestens nach 2 Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Wird das Gerät jedoch vom Netz getrennt, kann die Zeitdauer nicht erfasst werden.




Displaytext: **BEREIT / FILTER**

- Gerät mit Betriebstaste  ausschalten
- Pflegetaste  drücken, bis im Display **WECHSELN HAHN AUF** erscheint



- Wassertank entfernen und leeren
- Patronenhalterung (1) hochklappen
- Alte CLARIS plus-Filterpatrone aus Tank entfernen
- Neue Filterpatrone (2) mit leichtem Druck einsetzen
- Patronenhalterung (1) schließen (rastet hörbar ein)
- Wassertank füllen und einsetzen





- Gefäß (mind. 0.5 Liter) unter Profi-Auto-Cappuccino-Düse stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Entkalkung (Dauer: ca. 40 Minuten)



Displaytext: **BEREIT VERKALKT**


- Gerät mit Betriebstaste  ausschalten
- Pflügetaste  gedrückt halten, bis im Display **SCHALE LEEREN** erscheint
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
- Profi-Auto-Cappuccino-Düse vorsichtig entfernen



Displaytext: **MITTEL IN TANK**

- Wassertank entfernen und leeren
- Inhalt einer Blister-Schale (3 Tabletten) vollständig in 0,5 Liter Wasser auflösen
- Lösung in den leeren Wassertank füllen
- Wassertank wieder einsetzen



- Gefäß (ca. 1 Liter) unter Auslaufrohr stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen

Displaytext: **ENTKALKT**

- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen

Entkalkung (Fortsetzung)




Displaytext: **SCHALE LEEREN**

- Tropfschale leeren und wieder einsetzen
- Wassertank gut ausspülen, mit kaltem frischem Leitungswasser füllen und wieder einsetzen




Displaytext: **HAHN AUF**

- Gefäß unter Auslaufrohr stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen



Displaytext: **SCHALE LEEREN**

- Tropfschale leeren und wieder einsetzen
- Profi-Auto-Cappuccino-Düse wieder montieren
- Gefäß unter höhenverstellbaren Kaffeeauslauf verschieben
- Pflegetaste  drücken

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Spülen der Profi-Auto-Cappuccino-Düse



Für eine einwandfreie Funktion sollte die Profi-Auto-Cappuccino-Düse regelmäßig gespült werden.

- Profi-Auto-Cappuccino-Düse in Einzelteile demontieren
- Alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser spülen
- Profi-Auto-Cappuccino-Düse wieder montieren

Reinigen der Profi-Auto-Cappuccino-Düse



Für eine einwandfreie Funktion sollte die Profi-Auto-Cappuccino-Düse regelmässig gereinigt werden.

- Gefäß unter Profi-Auto-Cappuccino-Düse stellen
- Zweites Gefäß mit 2,5 dl frischem Wasser füllen und Verschlusskappe mit Auto-Cappuccino-Reiniger hinein geben
- Milchansaugschlauch in das zweite Gefäß mit dem Auto-Cappuccino-Reiniger tauchen
- Solange Dampf beziehen, bis das Gefäß mit dem Auto-Cappuccino-Reiniger leer ist



- Gefäß mit 2,5 dl frischem Wasser füllen
- Milchansaugschlauch in das Gefäß mit dem frischen Wasser tauchen
- Solange Dampf beziehen, bis das Gefäß mit dem frischen Wasser leer ist
- Reinigung der Profi-Auto-Cappuccino-Düse ist abgeschlossen

Das Gerät ist für den Bezug bereit