

jura®



Z6 – Det viktigste i kortform

Z6 – Det viktigste i kortform

- i** Denne korte veiledningen er ingen erstatning for «Instruksjonsbok Z6». For å unngå farer er det svært viktig at du leser sikkerhetsinformasjonen og varselhenvisningene først.

Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en skylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
- ▶ Trykk Rotary Switch en gang til.
»Rens«
- ▶ Drei Rotary Switch til »Skyll« blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch for å innlede skyllingen.
»Maskinen skyller«, »Melkesystem skylles«, det kommer vann ut av kombiutløpet.
Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

Automatisk skylling av melkesystemet

15 minutter etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

Rengjøre melkesystemet

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.
-

- i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
- i** Bruk beholderen som er inkludert i leveringsomfanget til å rengjøre melkesystemet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.





- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
- ▶ Trykk Rotary Switch en gang til.
»Rens«
- ▶ Drei Rotary Switch til »Rengjør melkesystemet« blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Rengjør melkesystemet«
- ▶ Trykk Rotary Switch en gang til.
»Rens melkesystemet«
- ▶ Trykk tasten »Neste«.
- ▶ Trykk på tasten »Neste« en gang til.
»Rensevæske til melkerens« / »Koble til melkeslange«
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen.
- ▶ Fyll 1 doseringshette med melkesystemrengjøringsmiddel i det ytre, vinklede området i beholderen.



- ▶ Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen.
- i** For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.
- ▶ Skyv kombiutløpet nedover for å fiksere beholderen.
 - ▶ Trykk tasten »Start«.
»Melkesystemet renses«, kombiutløpet og melkeslangen blir rengjort. Det kommer vann ut av kombiutløpet. Prosessen stopper automatisk. Din Z6 er driftsklar igjen.

Ta fra hverandre og skyll kombiutløpet

Kombiutløpet må tas fra hverandre og skylles **daglig** hvis du har tilberedt melk, både av hygieneårsaker og for at utløpet skal fungere feilfritt.




- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.

- ▶ Trykk frigjøringen og ta dekelet for kombiutløpet av oppover.


- ▶ Ta melkesystemet ut av kombiutløpet.

- ▶ Ta melkesystemet fra hverandre i sine enkeltdeler.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en oppløsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.


- ▶ Sett melkesystemet sammen igjen.



- ▶ Sett de sammensatte enkeltdelene inn i kombiutløpet igjen og trykk dem fast.



- ▶ Sett på dekselet for kombiutløpet. Kontroller at dekselet for kombiutløpet har smekket riktig inn.



- ▶ Koble melkeslangen til kombiutløpet.


Sette inn / skifte filter

Z6 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger Z6 et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Displayet viser »Bytt filter« og filtersymbolet er **rødt** (dersom du allerede bruker et filter).

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart filterpatron.



- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei forlengelsen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.

»Bruk filter« / »Lagret«

»Filteret blir skylt«, filteret blir skylt. Vannet strømmer direkte i dryppskålen.

»Tøm spillbrett.«

- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Startskjermbildet vises. Din Z6 er driftsklar igjen.

Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din Z6 via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sende-effekt er under 1 mW.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingsskylninger krever Z6 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.

i Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.

i JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser »Rengjør med tablett«.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold «
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Rens«
- ▶ Trykk Rotary Switch en gang til.
- ▶ Trykk tasten »Neste«.
- ▶ Trykk tasten »Start«.
»Tøm kaffegrut beholderen«



- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
 - »Trykk på programmeringshjulet.«
- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
 - »Maskinen blir rengjort.«, det kommer vann ut av kombiutløpet.
 - Prosessen avbrytes, »Legg i rensetablett«.
- ▶ Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.
 - ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i pulversjakten.
 - ▶ Lukk dekselet.
 - »Trykk på programmeringshjulet.«
- ▶ Trykk Rotary Switch.
 - »Maskinen blir rengjort.«, det kommer vann ut av kombiutløpet flere ganger.
 - Prosessen stopper automatisk.
 - »Tøm kaffegrut beholderen«
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
 - Startskjermbildet vises. Din Z6 er driftsklar igjen.

Maskinen avkalkes

Z6 forkalkes under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

-
- ⚠ FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
 - ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.
-

- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.
-

FORSIKTIG Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- ▶ Fullfør avkalkingen.


FORSIKTIG Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.

- ▶ Sprut må fjernes omgående.

-
- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.
 - i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser »Avkalk maskinen.«.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Avkalk«
- ▶ Trykk Rotary Switch en gang til.
- ▶ Trykk tasten »Neste«.
- ▶ Trykk tasten »Start«.
»Tøm spillbrett.«
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
»Avkalkningsmiddel i vanntank«
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 600 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
»Trykk på programmeringshjulet.«



- ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Maskinen blir avkalket.«, det kommer vann ut av varmtvannsutløpet flere ganger.
Prosessen avbrytes, »Tøm spillbrett.«
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
»Fyll vanntank.«




- ▶ Tøm karet og sett det under varmtvanns- og kombiutløpet.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
»Trykk på programmeringshjulet.«
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Maskinen blir avkalket.«, avkalkingen fortsetter, det kommer vann ut av kombiutløpet og varmtvannsutløpet.
»Tøm spillbrett.«
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Startskjermbildet vises. Din Z6 er driftsklar igjen.

i Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser »Fyll bønnebeholder«.

- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten .
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalles med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.